ПЕЧИ

ТОПЛИВО
ТОЛЬКО СУХАЯ ДРЕВЕСИНА

P3

465x625x450 mm

kW			
6,1	90	150 mm	400

P2

645x600x530 mm

kW			
10	185	180 mm	700

P10

490x625x480 mm

kW			
9,6	77	150 mm	420

Все наши топки и печи выполнены из чугуна класса EN-GJL- 200 и представляют собой качественный дизайнерский отопительный прибор:

1. Система дожигания газов увеличивает мощность топки и делает её экологичной
2. Система чистого оконного стекла, доведение холодного воздуха извне, направленного на оконное стекло, предотвращает чрезмерное осаждение сажи (только у топок W16-17)
3. Шибер регулирующий тягу дымохода
4. Дефлектор увеличивающий КПД и длительность горения
5. Регулирование притока воздуха через зольник
6. Возможность подачи воздуха к камере сгорания извне (кроме топок W6, W9, W13)
7. Дополнительная жаростойкая плита, защищающая тыльную сторону от прогорания
8. Декоративное ограждение, обеспечивающее дрова от выпадания.

МОНТАЖ топки

1. Каминную топку следует всегда устанавливать на негорючей основе соответствующей несущей способности!
2. Не следует устанавливать топку непосредственно на полу!
3. Эксплуатация топки без отделки может повлечь повреждение чугунных элементов!
4. Корпус облицовки должен быть выполнен из негорючих материалов!
5. На расстоянии мин. 30 см от потолка нужно выполнить так называемый горизонтальный дефлектор!
6. Вентиляционные решетки должны иметь поверхность мин. 400 см²!
7. Уверенный воздухообмен в облицовке топки обязательно!

salontepla.by

СИСТЕМЫ ДЫМОХОДОВ DARCO

Подключение топки или печки к дымоходу проводить только при помощи чёрных жароупорных стальных труб.

Трубы DARCO выполнены из стали марки DC01, толщиной 2 мм при помощи лазерной сварки и могут использоваться при температуре выходящих газов 1000[ºC].

СИСТЕМЫ ДЫМОХОДОВ KAMEN

Сам дымоход рекомендуем выполнить из керамических труб, которые могут использоваться при температуре выходящих газов 1200[ºC] с гарантией от прогорания 30 лет.

Система KAMEN имеет высокую устойчивость к воздействию кислот, присутствующих в дыму и устойчива в условиях повышенной влажности (конденсата).

Керамические дымоходы KAMEN имеют модульную конструкцию, что делает монтаж удобным и простым, а эксплуатацию без дыма и запаха.

Поставщик производителя в Беларуси и России

SALONTEPLA.BY
интернет-магазин каминов и печей

KAWMET ODLEWNIA ŻELIWA

ЧТУП "Сантехсклад'',
БЕЛАРУСЬ, г. Барановичи, 225410,
пер. Клубный, д. 5а. УНП 291284303

Тел/факс: +375 163 45 56 45,
Velcom: +375 44 7 854 854,
МТС: +375 29 2 884 884

salontepla.kawmet@mail.ru

salontepla.by

Фирменный салон

Изображения и описания содержащиеся в листовке носят информационный характер и не являются офертой.
Действительный вид и цвет продуктов может отличаться от указанных в листовке. Фирма KAWMET оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения, касающиеся технических параметров, а так же оснащения предлагаемых товаров.

2017

КАТАЛОГ ТОПОК И ПЕЧЕЙ

KAWMET ODLEWNIA ŻELIWA

SALONTEPLA.BY
интернет-магазин каминов и печей

salontepla.by

Наружные размеры ШхВхГ

Номинальная мощность
Тепловая мощность водяной рубашки

Вес

Диаметр канала дымохода

КПД на сухой древесине

Цена в евро

Объём водяного контура

Подвод наружного воздуха

Система подачи воздуха и горения "Чистое стекло"

Дожиг дымовых газов "Пиролиз"

Топливо только сухая древесина

Трёхцветный декор (чёрный/серебро/золото)

W1

680x530x435 mm

kW				
18	153	200 mm	73,9%	560

W2

680x530x435 mm

kW				
14,4	135	200 mm	76,9 %	530

W3

700x540x420 mm

kW				
16,7	143	200 mm	74,1 %	600

W3 L, R / DUAL

700x540x420 mm

kW				
16,7	143	200 mm	74,1 %	650/700

W4

700x540x420 mm

kW				
14,5	141	200 mm	72 %	540

W4 L, R / DUAL

700x540x420 mm

kW				
14,5	141	200 mm	72 %	590/650

W5 PRIZMA

675x565x445 mm

kW				
14,4	135	200 mm	70,4 %	900

W6

685x515x380 mm

kW				
13,7	95	180 mm	72,9 %	370

W8

795x620x480 mm

kW				
19,7	230	200 mm	73,2 %	950

W9

680x490x405 mm

kW				
12,8	90	180 mm	73 %	350

W10 PANORAMA

675x570x490 mm

kW				
16,2	160	200 mm	74,2%	950

W11

680x530x435 mm

kW				
18,1	150	200 mm	70,5 %	620

W12

880x510x465 mm

kW				
19,4	185	200 mm	71,9 %	1100

W13A

664x504x350 mm

kW				
14,2	83	180 mm	65,1 %	400

W13

590x460x385 mm

kW				
9,5	92	150 mm	64,7%	380

W15 18 kW

876x518x500 mm

kW				
18	195	200 mm	74,1 %	880

W15 12 kW

740x435x425 mm

kW				
12	121	180 mm	71,7 %	580

W15 10 kW

620x365x370 mm

kW				
10	78	180 mm	74,1 %	430

W16 18 kW

876x518x500 mm

kW				
18	205	200 mm	74,1 %	990

W16 14,7 kW

740x435x425 mm

kW				
14,7	125	180 mm	74,1 %	700

W16 10 kW

620x365x365 mm

kW				
10	78	180 mm	74,1 %	500

W16 L, R

805x447x453 mm

kW				
14,7	135	180 mm	74,1 %	970

W17 16 kW

660x515x500 mm

kW				
16	158	200 mm	70 %	550

W17 14 kW

600x492x455 mm

kW				
14	125	200 mm	70 %	500

W17 L, R 16 kW

690x516x492 mm

kW				
16	150	200 mm	70 %	1100

W17 Dekor 16 kW

660x515x500 mm

kW				
16	158	200 mm	70 %	650

W17 Dekor 14 kW

600x492x455 mm

kW				
14	125	200 mm	70 %	600

W17 Dekor 16 kW L, R

690x516x492 mm

kW				
16	150	200 mm	70 %	1200

ТОПКИ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ

Мощность делиться на нагрев воздуха и нагрев водяной рубашки

W1 CO

680X530X460 mm

kW				
18,7 7,9	20 l	180	950	167	78,5

W3 CO

725X540X430 mm

kW				
18,3 8,1	45 l	180	1000	159	74,7

W7 CO

795X620X525 mm

kW				
25,3 14,1	57 l	200	1150	200	75,8

W10 CO

675X570X520 mm

kW				
19,9 11,8	42 l	200	1100	154	73,7

W11 CO

680X530X460 mm

kW				
18 7,9	20 l	180	1000	162	78,5