

# Lina 8770 h

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 8770 - Höhe 70 cm
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Vermiculite, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

## Technische Daten

Nennwärmeleistung	19 kW
Wärmeleistungsbereich	8,0-19,2 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	Ø 150 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	350 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	35 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	65 %

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384  
(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	17,8 g/s
	Abgastemperatur	263 °C
	erforderlicher Förderdruck	12 Pa



Lina 8770 mit hochschiebbarer Front

## Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



Außenluftanschluss

## Optional



Front Anthrazit



Doppelverglasung



Blendrahmen



Außenbefuerung



Außenluftanschluss

## Zubehör



SMR



Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186



1. BlmSchV Stufe 2



Made in Germany

